



## MATERIAL

- Aluminium | optional Bronze
- 1 - 3 Lichtköpfe jed Mast möglich, Lichtköpfe am Mast drehbar

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage
- Optional: Bronze brüniert

## TECHNISCHE DATEN

- LED-Module je Lichtkopf:  
Typ 2x BLK4 + 2x BLK8-3/5/7/8C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung (je Lichtkopf): 116 - 164W
- Lichtstrom (je Lichtkopf):  
BLK4-3C (bandförmig breit strahlend): 14136 - 19422 Lumen  
BLK4-5C (asym. breit strahlend): 13704 - 18366 Lumen  
BLK4-7C (asym. breit strahlend): 13248 - 18198 Lumen  
BLK4-8C (asym. tief strahlend): 11998 - 16470 Lumen
- EVG: 2x OSRAM OT50 + 2x OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V)  
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)–
- Weitere Bestückungen auf Anfrage

## ZUBEHÖR

- Mast bis LPH = 12,00 m
- Weihnachtsstecker, KüK, Lichtsteuerung

## STANDARDS

- | □ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

## BAUARIANTEN



## LICHTPUNKTE

- 1b •○
- 2 ○•○
- 3 ○○○
- 4 ○○○○



MASTLEUCHTE

## LETRAGON AL

BERGMEISTER  
LEUCHTEN

P R  
O D U  
K T E



ORT

**Rathausplatz, Eching bei München**

KUNDE

**Gemeinde Eching**

PROJEKTJAHR  
**2014**