



MATERIAL

- Leuchtenkopf und Ausleger aus Aluminium
- Systemmast: Stahl, feuerverzinkt + lackiert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- flexibles LED-Band: Osram LINEARlight FLEX Protect
- mikroprismatische Abdeckung aus PMMA
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung 80W
- Modul-Lichtstrom: 6200 lm
- 24V-Konstantspannungstreiber:
OSRAM OT100 24 DIM P, dimmbar: 1-10V

ZUBEHÖR

- Systemmast für LPH = 4,50m - 5,90m
mit Erdstück oder Flanschplatte
- Weihnachtsstecker, KüK. Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

B

LICHTPUNKTE

1b 2



AUSLEGERLEUCHE

STREET LOOP

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT
Bad Mondorf, Luxemburg

DESIGN UND LICHTPLANUNG
Tobias Link Lichtplanung

AUFTRAGGEBER
Gemeinde Bad Mondorf

PROJEKTJAHR
2018