



MATERIAL

- Stahl, 180 x 180 mm, feuerverzinkt
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-5/6/7/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 21 - 39W
- Leuchten-Lichtstrom:

BLK4-5S (asym. breit strahlend):	1873 - 3320 Lumen
BLK4-6S (sym. breit strahlend):	1927 - 3415 Lumen
BLK4-7S (asym. breit strahlend):	1823 - 3232 Lumen
BLK4-8S (asym. tief strahlend):	1760 - 3379 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- separates Stelenunterteil mit Erdstück oder Flanschplatte für LPH = ca. 2,90m - 7,90m
- optional: rückseitiger Abschatter zur Blendungsbegrenzung (Höhe = 200mm)
- Weihnachtsstecker, KüK, Lichtsteuerung

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

